

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделий в соответствии с СТБ 1138. Хранение дверных полотен, погонажных изделий должно происходить в заводской упаковке на расстоянии до отопительных приборов не менее 0,5 м. Помещение должно быть сухим, хорошо проветриваемым, с относительной влажностью воздуха 50-60% и температурой 12-24 градусов.

Хранение дверных полотен, погонажных изделий в наклонном положении, прислоненными к опоре, не допускается. Категорически запрещается хранить двери в помещениях, где производится ремонт или строительные работы.

МОНТАЖ ДВЕРНОГО БЛОКА В ПРОЁМ

Перед проведением работ по установке дверного блока необходимо, чтобы дверь акклиматизировалась в помещении в заводской упаковке не менее 5 суток.

Монтаж дверных блоков должен производиться в полностью отделанных отапливаемых помещениях, т. е. с окрашенными/оклеенными стенами и уложенными полами.

При установке двери в строящемся или ремонтируемом помещении, следует убедиться, что относительная влажность воздуха 50-60% и температура воздуха 12-24 градуса. («нормальный влажностный режим помещений» согласно ТКП 45-2.04-43).

Данные условия необходимо поддерживать и после монтажа.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Эксплуатироваться дверные блоки должны внутри помещений, соответствующих санитарным нормам и правилам, иным нормативным документам (СНиП 9.27.94, СТБ 1138, СТБ 1074, ГОСТ 475): при температуре +18...+22 и относительной влажности воздуха 50-60%. При отклонении от данных параметров (до диапазона +12-+24) возможно появление микротрещин на поверхности изделий и отклонение геометрических размеров и формы от изначальных (причина - в повышенной гигро-скопичности натуральной древесины), что не является гарантийным случаем.

Допустимо изменение со временем цвета и фактуры шпона, лакокрасочных покрытий, причинами чего могут быть климатические условия окружающей среды, характер ухода и степень воздействия света. Не допустимы методы воздействия на дверной блок, вызывающие повреждение (механическое, термическое и т. д.) элементов дверного блока, лакокрасочного покрытия, облицованного материала.

Для сохранения внешнего вида дверного блока рекомендуется периодически применять нейтральные средства для ухода за мебелью из натурального дерева (согласно рекомендаций по применению подобных средств). Нельзя допускать попадания на дверной блок прямых солнечных лучей, контакта дверного блока с веществами, содержащими кислоты, щелочи, растворители, с чистящими/моющими средствами, водой, строительными смесями, штукатуркой – это может привести к появлению дефектов и ухудшению внешнего вида изделия.

При эксплуатации межкомнатных дверных блоков в ванной комнате необходимо полностью проветривать помещение после использования ванной комнаты по назначению (с последующим обеспечением нормативных показателей микроклимата в комнате).

Стекла необходимо очищать специальными средствами по уходу за стеклами, которые широко представлены в магазинах бытовой химии. При очистке матового стекла следует применять средствами на мыльной основе. Поверхность стекла и дверных блоков следует протирать сухой и мягкой тканью либо полотенцем без ворса.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для нормальной работы резинового уплотнителя, подверженного воздействиями внешней среды и естественному старению, необходимо 2 раза в год очищать его от грязи, протирая силиконовым маслом.

Стяжки, используемые при сборке филленчатых дверных блоков, следует дополнительно затягивать по мере необходимости во избежание провисания дверного полотна (стяжки расположены под декоративными заглушками на продольных кромках полотна).

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня отгрузки дверей потребителю. Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены Покупателем при покупке до момента монтажа (врезки петель, замков, установки дверной коробки в проем).

Предприятие гарантирует соответствие дверных блоков требованиям СТБ 1138-98, СТБ 1174-2009 при соблюдении потребителем условий, перечисленных в настоящей инструкции. В противном случае гарантия на изделие не распространяется.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты приобретенного характера, т. е. естественный износ (скол, вмятины, потертости, царапины, изменение цвета, расшатывание замков, ручек, петель, стяжек и т.д.).

BRAVO®